

DESCRIZIONE

Isolante fissativo murale acrilico universale a solvente incolore. Ideale per il trattamento di superfici murali sfarinanti o laddove sia necessario avere un ottimo potere penetrante e consolidante. Insaponificabile e dotato di ottima resistenza agli alcali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PRONTO ALL'USO

BUON POTERE PENETRANTE E CONSOLIDANTE

UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI

OTTIMA RESA E FACILITÀ DI APPLICAZIONE

OTTIMO COME FONDO DI COLLEGAMENTO SU

SUPPORTI GIÀ TRATTATI

PER INTERNO ED ESTERNO

UTILIZZO

Consolidamento di superfici murali nuove o già trattate.

APPLICAZIONE

Applicazione a rullo o a pennello.

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti anche se debolmente sfarinanti, pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente e lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe: spazzolare, pulire e disinfettare con appositi prodotti.

Applicare una mano di FIXADUR CLEAR e, dopo 12 ore, procedere all'applicazione della finitura. Il prodotto è pronto all'uso, solo in caso di necessità può essere diluito con diluente sintetico in misura del 20% massimo.

VOCE DI CAPITOLATO

Isolante fissativo murale universale a solvente incolore. Applicare a rullo o pennello su superfici murali sfarinanti (tipo FIXADUR CLEAR).

FIXADUR CLEAR

FISSATIVO UNIVERSALE A SOLVENTE
TRASPARENTE



CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un centro antiveneni/un medico. Non provocare il vomito. In caso di incendio utilizzare terra, sabbia, polveri estinguenti, CO₂, schiume, acqua nebulizzata per estinguere – non usare getti di acqua

Contiene: Idrocarburi, C9, aromatici; Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici; Idrocarburi, C14-C18, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.



CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV. Per FIXADUR CLEAR (cat.BS/h): 750 g/l
FIXADUR CLEAR contiene al massimo 749 g/l di COV

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	
RESA TEORICA PER MANO (mq/l)	10 - 12
ASPETTO DEL FILM	INCOLORE
INTERNI/ESTERNI	SI / SI
STRUMENTI APPLICATIVI	RULLO - PENNELLO
DILUIZIONE	0 - 20% CON DILUENTE SINTETICO
PULIZIA ATTREZZI	DILUENTE SINTETICO
SOVRAVERNICIABILE	12 ORE
SECCO AL TATTO	3 - 5 ORE
SECCO IN PROFONDITA'	24 ORE
CONDIZIONI AMBIENTALI	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RELATIVA <80%
CONDIZIONI SUPPORTO	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RESIDUA <10%

SPECIFICHE TECNICHE	NORMATIVA	DATI PRINCIPALI 20°C e 70% U.R.
LEGANTE		ACRILICO
PESO SPECIFICO	UNI 8910	0,77 - 0,78 g/ml
PUNTO DI INFIAMMABILITA'		INFIAMMABILE
RESIDUO SECCO		8 %
VITA DI STOCCAGGIO	UNI 10154	24 MESI

