

## DESCRIZIONE

Stucco in pasta per muri e legno, ad alto potere riempitivo. Particolarmente indicato per la rasatura di piccole superfici e per la sigillatura di buchi e crepe. Sovraverniciabile con idropitture, smalti ad acqua ed a solvente.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**ELEVATO POTERE RIEMPITIVO**

**IDEALE PER SIGILLATURE DI BUCHI E CREPE**

**ELEVATA IDROREPELLENZA**

**LAVORABILITÀ ECCELLENTE**

**COLORE BIANCO**

**PRONTO ALL'USO**

## UTILIZZO

Stucco ideale per rasare rapidamente superfici murali prima dell'applicazione di nuovi rivestimenti. Ottimo per riempimento di cavillature, fessure e crepe su superfici murali interne. Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione e carteggiabilità ed è idoneo a ricevere tutti i tipi di pitture murali.

## APPLICAZIONE

Applicazione a spatola, prodotto pronto all'uso. Pulire le superfici da trattare avendo cura di rimuovere eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere. Applicare con spatola esercitando una lieve pressione sul supporto. Se esiste la necessità di dover applicare spessori superiori ai 2 mm, bisogna procedere applicando ulteriori mani di prodotto.

## RESPONSABILITÀ'

Il produttore non si assume nessuna responsabilità per risultati prestazionali insufficienti imputabili ad applicazioni errate. Qualora il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità viene espressamente esclusa e declinata.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicare a spatola stucco in pasta pronto all'uso ad alto potere riempitivo, (tipo RIVOSTUCK PASTA).

**RIVOSTUCK**  
PASTA  
STUCCO IN PASTA



## CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Contiene: Miscela di: 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one[EC no.247-500-7]; 2-Metil-2H-isotiazol-3-one[EC no.220-239-6](3:1). Può provocare una reazione allergica

## STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

## SMALTIMENTO

Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate dei residui di prodotto.

## AVVERTENZE:

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e +35°C. Non applicare in pieno sole, o sotto la pioggia. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere non previste nella scheda tecnica. Non applicare su supporti a rischio gelo nelle 72 ore successive alla posa.



**CLASSIFICAZIONE COV:**

Valore limite UE per il contenuto in COV. Prodotto escluso dal D.L. 161/2006

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	DATI PRINCIPALI 23°C e 50% U.R.
CONSUMO (Kg/mq)	1-2 (IN RELAZIONE AL SUPPORTO E ALL'UTILIZZO)
ASPETTO DEL FILM	BIANCO OPACO
INTERNI/ESTERNI	SI / NO
STRUMENTI APPLICATIVI	SPATOLA
DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO
PULIZIA ATTREZZI	ACQUA E SAPONE
SOVREVERNICIABILITA'	2 - 4 ORE
SECCO IN PROFONDITA'	24 ORE
CONDIZIONI AMBIENTALI	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RELATIVA <80%
CONDIZIONI SUPPORTO	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RESIDUA <10%

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMATIVA	DATI PRINCIPALI 23°C e 50% U.R.
LEGANTE		VINILICO
GRANULOMETRIA		FINE
PESO SPECIFICO	UNI 8910	1,9 g/m
VITA DI STOCCAGGIO	UNI 10154	24 MESI

